

Steinschlag- & UBS AQUA

Auf Wasserbasis – ist überlackierbar und hat eine sehr gute Haftung auf allen Oberflächen. Optimaler Schutz gegen Rost und Steinschlag in allen korrosionsgefährdeten Bereichen. Bildet einen elastischen, strukturellen und geschlossenen Schutzfilm mit Anti-Dröhn- Wirkung.

- umweltfreundlich wird nicht spröde oder rissig
- schützt Reparatur- und Karosserieteile vor Rost und Steinschlag

GEBRAUCHSANWEISUNG:

Verarbeitungstemperatur: +5°C bis +30°C. Dose vor Gebrauch gut schütteln. PETEC Steinschlag- und Unterbodenschutz mit der PETEC UBS-Pistole (Art.-Nr. 98507) im Abstand von ca. 25 cm auf die rostfreie, saubere, trockene und entfettete Oberfläche sprühen. Nach der Trockenzeit* kann überlackiert werden. Lösungsmittelhaltige Lacke und andere Medien können die Härtung blockieren oder zerstören. Zur Sicherstellung der Eignung des Produktes für die gewünschte Anwendung sind in jedem Fall Eigenversuche zu empfehlen. UBS-Pistole nach Gebrauch reinigen.



Art.-Nr.73710

TECHNISCHE DATEN:

Steinschlag- & UBS AQUA
Wasserbasis
dunkelgrau
Luftfeuchtigkeit
ca. 3 Stunden
ca. 24 Stunden
36 Monate, kühl und trocken lagern

Unsere anwendungstechnische Beratung in Wort, Schrift und durch Versuche erfolgt nach dem heutigen Stand unserer Kenntnisse. Sie befreit Sie jedoch nicht von der eigenen Prüfung der von uns gelieferten Produkte auf deren Eignung für die beabsichtigten Verfahren und Zwecke. Anwendung, Verwendung und Verarbeitung der Produkte erfolgen außerhalb unserer Kontrollmöglichkeiten und liegen daher ausschließlich in Ihrem Verantwortungsbereich.