

ANSAUGSYSTEM-, DROSSELKLAPPEN- & VERGASERREINIGER

Löst hartnäckige Verschmutzungen und Verkorkungen, reinigt und pflegt das gesamte Ansaugsystem.

EIGENSCHAFTEN:

- kann Abgaswerte, Verbrauch und Leistung optimieren
- für Benzin- & Dieselmotoren geeignet
- schnell und wirksam
- pflegt und reinigt das gesamte Ansaugsystem

GEBRAUCHSANWEISUNG:



Art.-Nr. 72450
Inhalt: 500 ml

Anwendung im eingebauten Zustand:

Dose vor Gebrauch gut schütteln und Sprühsonde aufsetzen. Der Zugang zum Ansaugsystem muss (hinter dem Luftmassenmesser) freigelegt werden. Anschließend den Motor starten und den Reiniger bei konstanter Motordrehzahl von 2000 Umdrehungen (sollte möglichst nicht überschritten werden) ca. 60 Sekunden mittels Sprühintervallen (ca. 2-3 Sekunden) in das Ansaugsystem sprühen. Um ein optimales Ergebnis zu erzielen, sollte die Sprühsonde dabei im System bewegt werden.

Falls der Motor sich bei abgezogenem Ansaugrohr nicht starten lässt, muss ggf. die Zündung ausgeschaltet und der Stecker des Luftmassenmessers abgezogen werden. Nach der Anwendung den Motor abstellen und 10 – 15 Minuten einwirken lassen. Nach der Anwendung ggf. Fehlerspeicher löschen und den Luftmassenmesser neu anlernen. Bei starker Verschmutzung Vorgang mehrfach wiederholen. Vorrangig die Herstellerangaben beachten! **Anwendung nur bei laufendem Motor!** *Sicherheitsdatenblatt beachten! (Download der PETEC-Datenblätter unter www.petec.de)*

Anwendung im ausgebauten Zustand:

Dose vor Gebrauch gut schütteln. Bauteil einsprühen und je nach Verschmutzung einwirken lassen. Anschließend mit einem sauberen Lappen abwischen. Bei starker Verschmutzung Vorgang mehrfach wiederholen. *Sicherheitsdatenblatt beachten! (Download der PETEC-Datenblätter unter www.petec.de)*

Lagerfähigkeit: 36 Monate; kühl und trocken lagern; Abfülldatum siehe Boden