

ROSTWANDLER - ODSTRAŇOVAČ KOROZE VE SPREJI

Vlastnosti

- zastavení rzi a základní nátěr
- zabraňuje dalšímu rezivění
- vysoká schopnost tečení
- velmi dobrá přilnavost, základní nátěr není nutný
- kompatibilní s mnoha materiály
- bez obsahu silikonu
- odolný vůči vodě, slané vodě, lehkým kyselinám a zásadám

Oblasti použití

Rostwandler odstraňovač rzi ve spreji PETEC na bázi akrylové pryskyřice proniká stávající rzi, zastavuje její rozvoj, uzavírá dlouhodobě povrch a je ho poté možno přelakovat. Pro aplikace na automobilech, stavebních a zemědělských strojích, jakož i v průmyslu a řemeslných dílnách.

Technická data

Vytvrzování	14
Skladovatelnost	36 Měsíců
Teplotní odolnost	-40 - +80

Návod k použití

Teplota zpracování: +5 °C až +25 °C. Před použitím dózu dobře protřepejte. Odstraňte hrubé usazeniny drátěným kartáčem a důkladně je vyčistěte a odmastěte čističem brzd PETEC (č. výrobku 70060). Sprej PETEC Rostwandler nastříkejte na zkorodovaná místa a nechte cca 7 minut působit. Prostředek Rostwandler funguje pouze na zkorodované povrchy (bez rzi). Tento postup ještě jednou nebo dvakrát zopakujte. Nesmí přijít do kontaktu s plastickými hmotami nebo laky. Po 14 hodinách lze místo přelakovat. Teprve po kompletním vytvrzení lze provést přelakování vhodnými produkty. Laky a jiná média obsahující rozpouštědla mohou bránit nebo znemožnit vytvrzování. K zajištění vhodnosti výrobku pro požadovanou aplikaci se v každém případě doporučuje provádět vlastní testování. Po použití dózu otočte a ventil prostříknete naprázdno. Věnujte pozornost bezpečnostnímu a technickému listu! (Technické listy PETEC si můžete stáhnout na www.petec.de)

Techlist

Velikosti balení



č. výrobku: 70040

500 ml