

ROSTWANDLER ODSTRAŇOVAČ RZI, DÓZA SE ŠTĚTCEM

Vlastnosti

- základní nátěr; primer
- zabraňuje dalšímu rezivění
- utěsnění bez rzi
- velmi dobrá přilnavost
- kompatibilní s mnoha materiály
- lze použít i na vlhké podklady
- šetrný k životnímu prostředí, netoxický
- omývání není nutné
- lze vyplnit polyesterovým a epoxidovým tmelem
- bez obsahu silikonu
- po přelakování odolný vůči vodě, slané vodě, lehkým kyselinám a zásadám

Oblasti použití

Rostwandler odstraňovač rzi PETEC v dóze se štětcem na vodní bázi proniká stávající rzi, zastavuje její rozvoj, uzavírá dlouhodobě povrch a je ho možno přelakovat. Pro použití v automobilovém průmyslu, domácnostech, stavebnictví, u zemědělských strojů, v průmyslu a řemeslných dílnách.

Technická data

Vytvrzování	3
Skladovatelnost	60 Měsíců
Skladovací teplota	+5 - +35
Teplotní odolnost	-40 - +80

Návod k použití

Teplota zpracování: +5 °C až +35 °C. Před použitím plechovku dobře protřepejte. Drátěným kartáčem odstraňte hrubé usazeniny a povrch důkladně očistěte a odmastěte. Na zkorodované místo naneste přípravek PETEC Rostwandler a nechte jej působit. Po 3 hodinách reakce/vytvrzování vyplňte nebo natřete plochu běžně dostupnými systémy. K zajištění vhodnosti výrobku pro požadovanou aplikaci se v každém případě doporučuje provádět vlastní testování. V případě kontaktu s lakovanými povrchy přípravek Rostwandler ihned odstraňte vodou. Po použití plechovku zavřete. Věnujte pozornost bezpečnostnímu a technickému listu! (Technické listy PETEC si můžete stáhnout na www.petec.de)

Techlist

Velikosti balení



č. výrobku: 70042

250 ml