

MAZIVO S OBSAHEM MĚDI VE SPREJI

Vlastnosti

- dlouhodobá separační, ochranná a montážní pasta
- elektricky vodivá
- měděná pasta ve spreji odolná vůči vysokým teplotám
- elektricky vodivá eliminuje rušivé zvuky a vibrace
- bez silikonu
- nedestruktivní demontáž i po dlouhé době provozu
- odolný vůči vodě, slané vodě, lehkým kyselinám a zásadám

a

Oblasti použití

Mazivo s obsahem mědi ve spreji PETEC pro dlouhodobé promazání šroubových a kloubových spojů (šroubové spoje trubek, přírub a armatur), které jsou vystaveny vysokým teplotám a korozivním vlivům, jako je např. lambda sonda, žhavicí svíčka, zapalovací svíčka, recirkulace výfukových plynů, turbodmychadlo, filtr pevných částic, zadní tlumič výfuku, brzdy a příslušenství, rozvodné potrubí, výfukové potrubí, šroubové spoje motoru a spalovací komory. Měděná pasta odpuzující vlhkost je vydatná a vyznačuje se velmi dobrou přilnavostí a vynikajícími mazacími vlastnostmi, a to i za extrémních podmínek. Vysoký obsah mědi zabraňuje zadírání nebo rezivění v důsledku vysokých teplot a teplotních výkyvů, a to i po dlouhou dobu provozu. Měděná pasta kombinuje mazivo, mazací prostředek, prostředek na ochranu proti korozi, separační prostředek a montážní pastu v jednom výrobku. Pro aplikace na automobilech, užitkových vozidlech, lodích, stavebních a zemědělských strojích, jakož i v průmyslu a řemeslných dílnách.

Technická data

Skladovatelnost	36 Měsíců
Teplotní odolnost	-30 - +1100

Návod k použití

Před použitím dózu dobře protřepejte. Odstraňte hrubé usazeniny drátěným kartáčem a důkladně je vyčistěte a odmastěte čističem brzd PETEC (č. výrobku 70060). Mazivo s obsahem mědi ve spreji PETEC rovnoměrně nastříkejte na namáhané závity a plochy a díly potom případně smontujte. Nevhodné pro vozidla s protiblokovacím systémem! Elektrická vodivost měděné pasty může u vozidel se snímači protiblokovacího systému způsobit poruchy. Nutná je vlastní zkouška snášenlivosti materiálu. K zajištění vhodnosti výrobku pro požadovanou aplikaci se v každém případě doporučuje provádět vlastní testování. Věnujte pozornost bezpečnostnímu a technickému listu! (Technické listy PETEC si můžete stáhnout na www.petec.de)

Techlist

Velikosti balení



č. výrobku: 70350

500 ml