

SPREJ NA OPRAVU PRASKLÝCH PNEUMATIK OSOBNÍCH AUTOMOBILŮ

Vlastnosti

- těsnění a nahuštění v jednom kroku
- pro všechny standardní pneumatiky osobních automobilů bez ohledu na rozměr pneumatiky

Oblasti použití

PETEC sprej na prasklé pneumatiky je vhodný pro všechny standardní pneumatiky automobilů. Netěsnosti, poškozená místa a díry o průměru až 5 mm jsou odstraněny během několika minut. Rychlá oprava prasklé pneumatiky zajišťuje okamžitou zatížitelnost a připravenost k jízdě.

Technická data

Skladovatelnost	36 Měsíců
-----------------	-----------

Návod k použití

Nádobu před použitím důkladně protřepejte a odstraňte plastovou pojistku z rozprašovací hlavičky. Najděte poškozené místo, případně odstraňte cizí předměty. Ventil umístěte do polohy 12 hodin (nahoru), na ventil našroubujte adaptér a plně nastříkejte těsnicí hmotu. Nádobu přitom držte ve svislé poloze. Po použití můžete ihned vyrazit. Prvních 10 km jeďte maximální rychlostí 45 km/h! Tím se zajistí rovnoměrné rozložení těsnicí hmoty v pneumatice. Poté (na další čerpací stanici) zkontrolujte a upravte tlak vzduchu. Pneumatiku nechte ihned vyměnit a servis upozorněte, že jste použili sprej. Použití přípravku může poškodit integrované systémy na kontrolu tlaku v pneumatikách. Věnujte pozornost bezpečnostnímu a technickému listu! (Technické listy PETEC si můžete stáhnout na www.petec.de)

Velikosti balení


č. výrobku: 70580
400 ml