

KERAMICKÁ PASTA VE SPREJI

Vlastnosti

- neobsahuje kovy, nenarušuje senzory brzdových systémů
- umožňuje snadnou demontáž i po dlouhé době provozu
- dlouhodobá odolnost vůči vodě, slané vodě a mnoha kyselinám a louhům
- mazání bez kovů, ochrana proti korozi
- bez obsahu silikonu
- 360° ventil, lze použít i dnem vzhůru

Oblasti použití

K dlouhodobému mazání vysoce zatížených kluzných ploch všeho druhu, jako jsou např. bajonetové, konektorové a šroubové spoje, které jsou vystaveny vysokým teplotám a korozivním vlivům, jako jsou např. trubková, přírubová a armaturová šroubení.

Technická data

Barvy	bílá
Skladovatelnost	36 Měsíců
Teplotní odolnost	-20 - +1500

Návod k použití

Před použitím dózu dobře protřepejte. Odstraňte hrubé usazeniny drátěným kartáčem a důkladně je vyčistěte a odmastěte čističem brzd PETEC (č. výrobku 70060). Keramickou pastu ve spreji PETEC rovnoměrně nastříkejte na namáhané závity nebo plochy a případně potom díly smontujte. Poznámka: Nenanášejte na brzdový kotouč a třecí stranu brzdového obložení. Nutná je vlastní zkouška snášenlivosti materiálu. K zajištění vhodnosti výrobku pro požadovanou aplikaci se v každém případě doporučuje provádět vlastní testování. Věnujte pozornost bezpečnostnímu a technickému listu! (Technické listy PETEC si můžete stáhnout na www.petec.de)

Velikosti balení



č. výrobku: 70650

500 ml