

ZÁKLADNÍ NÁTĚR SE ZINKEM A ALUMINIEM VE SPREJI

Vlastnosti

- dlouhodobá ochrana proti korozi
- dobrá přilnavost ke kovům
- lakovatelný a bodově svařitelný
- vynikající ochrana proti korozi díky vysokému obsahu zinku a aluminia
- kompatibilní s mnoha materiály
- bez obsahu silikonu
- rychleschnoucí, hladký, neporézní film
- lze přelakovat
- odolný vůči vodě, slané vodě, lehkým kyselinám a zásadám

Oblasti použití

Jako odolný základní nátěr pro katodickou ochranu proti korozi a dlouhodobou ochranu proti korozi kovů vystavených korozivním vlivům. K opětovnému zinkování a opravám poškozených míst na pozinkovaných dílech, jakož i v místech vrtání, svařování a řezání. Přilnavý a odolný nátěr je extrémně odolný vůči povětrnostním vlivům a používá se k antikoroznímu nátěru kovových povrchů, jako jsou spádové trubky, větrací zařízení, ocelové nástavby apod. Rovněž k základnímu nátěru zařízení, strojů a karosářských dílů v automobilovém průmyslu, karosářství, domácnostech, řemeslných dílnách, kovozpracujících firmách, kovovýrobě, potrubních konstrukcích, klimatizační a ventilační technice a průmyslu.

Technická data

Barvy	stříbrný
Skladovatelnost	36 Měsíců
Teplotní odolnost	+200

Návod k použití

Teplota zpracování: +10 °C až +25 °C. Před použitím dózu dobře protřepejte. Odstraňte hrubé zbytky z povrchů (např. pískování) a důkladně je vyčistěte a odmastěte pomocí čistícího prostředku PETEC Multi Cleaner (č. výrobku 82100 nebo 82200). Mazivo se zinkem a alumiem PETEC nastříkejte rovnoměrně na natíraný povrch ze vzdálenosti cca 20 cm. Po asi 8 minutách bude povrch zaschlý natolik, že se na něj již nelepí prach, po 20 až 30 minutách bude pevný na dotek. Dokonalého proschnutí je dosaženo za 24 hod. Teprve po kompletním vytvrzení lze provést přelakování vhodnými produkty. Laky a jiná média obsahující rozpouštědla mohou bránit nebo znemožnit vytvrzování. K zajištění vhodnosti výrobku pro požadovanou aplikaci se v každém případě doporučuje provádět vlastní testování. Věnujte pozornost bezpečnostnímu a technickému listu! (Technické listy PETEC si můžete stáhnout na www.petec.de)

Techlist

Velikosti balení



č. výrobku: 71050

500 ml