

PŘILNAVÉ MAZIVO VE SPREJI

Vlastnosti

- dlouhodobé mazání
- vysoce viskózní tuk s vynikajícími tlumicími vlastnostmi
- extrémní přilnavost
- odolnost vůči vysokému tlaku
- enormní schopnost tečení
- chrání před oxidací a korozí
- bez obsahu silikonu
- odolnost proti stříkající a slané vodě
- stříkací hlavice Vario pro bodové a plošné aplikace
- 360° ventil, lze použít i dnem vzhůru

Oblasti použití

Dlouhodobé mazivo odolné vůči vysokému tlaku s velmi dobrou přilnavostí, a to i při extrémním zatížení. Mazací a antikorozní prostředek se schopností tečení slouží k trvalému mazání ložisek, pantů, kloubů, tyčí, pák řízení, vřeten, vedení, kolejnic, dveřních čepů, O-kroužků, řetězů, drátěných lan a všech dílů, které jsou vystaveny vysokému tlaku, nárazům a vibracím.

Technická data

Barvy	Průsvitný
Skladovatelnost	36 Měsíců
Teplotní odolnost	-30 - +200

Návod k použití

Před použitím dózu dobře protřepejte. Přilnavé mazivo ve spreji PETEC nastříkejte na kluzné odmaštěné plochy ze vzdálenosti cca 20 cm a nechte asi 10 minut působit. Tento postup lze několikrát opakovat. Nutná je vlastní zkouška snášenlivosti materiálu. K zajištění vhodnosti výrobku pro požadovanou aplikaci se v každém případě doporučuje provádět vlastní testování. Věnujte pozornost bezpečnostnímu a technickému listu! (Technické listy PETEC si můžete stáhnout na www.petec.de)

Techlist

Velikosti balení



č. výrobku: 71550

500 ml