

GRAFITOVÝ OLEJ VE SPREJI, UNIVERZÁLNÍ OLEJ

Vlastnosti

- uvolňuje, maže, chrání, čistí
- dlouhodobě eliminuje skřípavé zvuky
- vysoký podíl pevných mazacích látek a kvalitního grafitu
- rozpouští rez a odpuzuje vlhkost
- vynikající vlastnosti tečení
- elektricky vodivý » bez silikonu
- bez zanesení pryskyřicí
- stříkací hlavice Vario pro bodové a plošné aplikace
- 360° ventil, lze použít i dnem vzhůru

Oblasti použití

Grafitový olej představuje multifunkční mazací, antikorozi, ošetřující a čistící prostředek pro mnoho aplikací.  Mazivo - pro pohyblivé části např. kloubů, závěsů, válečků, ozubených kol, řemenů, řetězů a řetězů jízdních kol, pojezdových a vodicích kolejnic, blokovacích zařízení, zámků, kluzných a kuličkových ložisek  Rozpouštědlo rzi- pro zrezivělé šroubové a kovové spoje  Ošetřovací prostředek- pro měřicí nástroje a přesné přístroje, odstraňuje rez a konzervuje  Zlepšení kontaktů - pro elektrické kontakty, zabraňuje unikajícím proudům a odpuzuje vodu  Čistící prostředek- rozpouští usazené a pryskyřičnaté zbytky maziv

Technická data

Skladovatelnost	36 Měsíců
Teplotní odolnost	+450

Návod k použití

Před použitím dózu dobře protřepejte. Nastříkejte Grafitový sprej PETEC jako tenký film na povrch a nechte jej odvětrat. Nutná je vlastní zkouška snášenlivosti materiálu. K zajištění vhodnosti výrobku pro požadovanou aplikaci se v každém případě doporučuje provádět vlastní testování. Věnujte pozornost bezpečnostnímu a technickému listu! (Technické listy PETEC si můžete stáhnout na www.petec.de)

Techlist

Velikosti balení



č. výrobku: 72250

500 ml