

ČISTIČ SACÍHO SYSTÉMU A ŠKRTICÍ KLAPKY VE SPREJI

Vlastnosti

- rozpouští nečistoty a usazeniny
- pro benzínové a naftové motory
- zlepšuje hodnoty výfukových plynů a eliminuje ztrátu výkonu
- rychlý a účinný
- snižuje spotřebu paliva
- bez obsahu silikonu
- postřikovací sonda 60 cm součástí dodávky
- 360° ventil, lze použít i dnem vzhůru

Oblasti použití

Rozpouští nečistoty a čistí sací systém.

Technická data

Barvy	Transparentní
Skladovatelnost	36 Měsíců

Návod k použití

Aplikace v zabudovaném stavu: Dózu před použitím dobře protřepejte a nasad'te na ni stříkací sondu. Je třeba uvolnit přístup k sacímu systému (za měřičem hmotnosti vzduchu). Poté nastartujte motor a čistič aplikujte při konstantní rychlosti motoru 2000 otáček (tato hodnota by neměla být překročena) do sacího systému po dobu cca 60 sekund v intervalech (cca 2-3 sekundy). Pro dosažení optimálního výsledku by se přitom mělo v systému pohybovat stříkací sondou. Pokud se motor při stažené sací trubici nedá nastartovat, je třeba příp. vypnout zapalování a vytáhnout konektor měřiče hmotnosti vzduchu. Poté motor vypněte a čistič nechte 10–15 minut působit. Po aplikaci případně vymažte chybovou paměť a měřič hmotnosti vzduchu znovu nastavte. V případě silného znečištění postup několikrát opakujte. V první řadě je nutno věnovat pozornost údajům výrobce! Nestříkejte na volně uložené senzory, základní desky a jiné elektronické součásti.

Aplikace v demontovaném stavu: Před použitím dózu dobře protřepejte. Konstrukční díl nastříkejte a nechte působit v závislosti na stupni znečištění. Pak otřete díl čistým hadříkem. V případě silného znečištění postup několikrát opakujte.

Věnujte pozornost bezpečnostnímu a technickému listu! (Technické listy PETEC si můžete stáhnout na www.petec.de)

Techlist

Velikosti balení



č. výrobku: 72450

500 ml