

ČISTIČ FILTRU PEVNÝCH ČÁSTIC VE SPREJI

Vlastnosti

- rozpouští a odstraňuje karbonové a popelové usazeniny
- čištění bez demontáže DPF
- rychle a efektivně
- zlepšuje hodnoty výfukových plynů a eliminuje ztrátu výkonu
- nezanechává stopy
- bez obsahu silikonu
- 360° ventil, lze použít i dnem vzhůru

Oblasti použití

K uvolnění nečistot a čištění filtru pevných částic. Také k čištění ventilu pro zpětný odvod spalín.

Technická data

Barvy	bílá
Skladovatelnost	36 Měsíců

Návod k použití

Motor a výfukový systém nechejte vychladnout (max. 50 °C). Před použitím dózu dobře protřepejte. Víčko s dětskou pojistkou na obou stranách stlačte, stáhněte ve směru šipky a nasad'te stříkací sondu. 60cm stříkací sondu čističe filtrů pevných částic PETEC ved'te demontovaným snímačem teploty nebo snímačem tlaku. Čistič stříkejte ve směru filtru pevných částic (maximálně 2 minuty) do okamžiku, než z otvoru snímače vytlačí pěnu. Tlak dózy spreje přitom protřepáváním udržíte konstantní. Potřebné množství musí být přizpůsobeno příslušnému systému DPF. Pěna garantuje rovnoměrné rozdělení. Po 5 minutách působení čistič aplikujte ještě jednou po dobu cca 30 sekund. V případě odolných usazenin lze postup s odstupem 1 minuty libovolně často opakovat. Po aplikaci namontujte snímač a čistič nechejte 30 minut působit. Poté nastartujte motor a nechejte jej 10 minut běžet na volnoběh při sešlápnutí plynu. Regenerační fáze filtru proběhne následnou jízdou po dobu 20 minut. Další postup závisí na údajích výrobce vozidla. Eventuálně vymažte paměť chybových hlášení. Nestříkejte na volně uložené senzory, základní desky a jiné elektronické součásti. Věnujte pozornost bezpečnostnímu a technickému listu! (Technické listy PETEC si můžete stáhnout na www.petec.de)

Techlist

Velikosti balení



č. výrobku: 72550

400 ml