

OCHRANA PODVOZKU A PROTI ODLETUJÍCÍM KAMÍNKŮM, ŠEDÁ

Vlastnosti

- chrání opravované a karosářské díly před korozí a odštěpky kamínků
- velmi dobrá přilnavost k mnoha povrchům
- vytváří pružný, strukturální a uzavřený ochranný film s účinkem proti dunění
- přelakovatelná
- nekřehne ani nepraská a přilne i při vysokých teplotách
- prodyšná ochrana podvozku, vhodná také pro použití na dřevo v karavanech
- nevytahuje nitě a nekape
- odolnost vůči vodě, solné mlze, oleji a lehkým kyselinám a zásadám

Oblasti použití

Ochrana podvozku a proti odletujícím kamínkům PETEC na bázi syntetického kaučuku je přelakovatelná a má velmi dobrou přilnavost k mnoha povrchům. Pro optimální ochranu proti rzi a nárazy odlétajících kaménků ve všech oblastech ohrožených korozí. Po zaschnutí vytváří přípravek na ochranu proti odletujícím kamínkům a na ochranu podvozku pružný, strukturální a uzavřený ochranný film s účinkem proti dunění.

Technickádata

Báze	syntetický kaučuk
Barvy	šedá
Vytvrzování	2 hodiny při 500 µm
Systém vytvrzování	Vlhkost vzduchu
Skladovatelnost	36 Měsíců
Zkouška solnou mlhou	Až 480 hodin, Ri 0 při 350 µm suché vrstvy
Teplotní odolnost	-30 - + 100

Návod k použití

Teplota zpracování: +5 °C až +30 °C. Před použitím dózu dobře protřepejte. Na čistý, suchý a odmaštěný povrch bez koroze nastříkejte ze vzdálenosti přibližně 25 cm PETEC na ochranu podvozku a proti odletujícím kamínkům. Po zaschnutí* lze provést přelakování. Laky a jiná média obsahující rozpouštědla mohou bránit nebo znemožnit vytvrzování. U silnějších vrstev se doporučuje nechat výrobek mezi jednotlivými vrstvami zaschnout. Nutná je vlastní zkouška snášenlivosti materiálu. Nebezpečí autooxidace ve slitinách. Výrobek obsahuje rozpouštědla, která mohou rozpouštět nebo napadat stávající nátěry. Různé výrobky na ochranu podvozku by se proto neměly libovolně kombinovat bez provedení vlastního testování. K zajištění vhodnosti výrobku pro požadovanou aplikaci se v každém případě doporučuje provádět vlastní testování. Nepoužívejte na brzdový a výfukový systém, tepelnou desku nebo pryžové díly. Po použití dózu otočte a ventil naprázdno prostříknete. Věnujte pozornost bezpečnostnímu a technickému listu! (Technické listy PETEC si můžete stáhnout na www.petec.de)

Techlist

Velikosti balení

	
č. výrobku: 73310	č. výrobku: 73350
1 000 ml	500 ml