

SPREJ MULTI VOSK PRO OCHRANU PODVOZKU PRŮSVITNÝ

Vlastnosti

- chrání a ošetřuje karosářské a kovové díly
- rychleschnoucí, trvale plastická ochranný film
- velmi dobrá přilnavost
- tepelná odolnost do +200 °C
- odpuzuje vlhkost
- výborně se hodí jako ochranný a postkonzervační prostředek
- pružná a mírně lepivá vosková vrstva s vynikající teplotní odolností
- nepraská a nekřehne
- vynikající schopnost tečení
- vysoká tepelná odolnost a dobrá pružnost za studena
- odolnost vůči vodě, solné mlze, oleji a lehkým kyselinám a zásadám

Oblasti použití

PETEC Multi vosk pro ochranu podvozku na bázi vosku poskytuje optimální ochranu proto korozi a odlétajícím kamínkům ve všech oblastech ohrožených korozi a je přilnavým ke všem povrchům. Díky vynikající schopnosti tečení vosk pro ochranu podvozku pronikne i do obtížně přístupných dutin karosérie.

Technickádata

Báze	parafrinový vosk
Báze	olej
Barvy	Průsvitný
Vytvrzování	2 hodiny při 500 µm
Skladovatelnost	36 Měsíců
Zkouška solnou mlhou	1 000 při 100 µm (Ri0)
Teplotní odolnost	-35 - +200

Návod k použití

Teplota zpracování: +5 °C až +30 °C. Před použitím dózu dobře protřepejte. PETEC Multi vosk pro ochranu podvozku nastříkejte na čisté, suché a odmaštěné plochy beze rzi ze vzdálenosti cca 25 cm. U silnějších vrstev se doporučuje nechat výrobek mezi jednotlivými vrstvami zaschnout. Při několikanásobné tloušťce vrstvy může dojít k bílému zabarvení vosku. Nutná je vlastní zkouška snášenlivosti materiálu. Nebezpečí autoxidace ve slitinách. Výrobek obsahuje rozpouštědla, která mohou rozpouštět nebo napadat stávající nátěry. Různé výrobky na ochranu podvozku by se proto neměly libovolně kombinovat bez provedení vlastního testování.

K zajištění vhodnosti výrobku pro požadovanou aplikaci se v každém případě doporučuje provádět vlastní testování. Nelze přelakovat. Nepoužívejte na brzdový a výfukový systém, tepelnou desku nebo pryžové díly. Po použití dózu otočte a ventil naprázdno prostříknete. Věnujte pozornost bezpečnostnímu a technickému listu!

(Technické listy PETEC si můžete stáhnout na www.petec.de)

Techlist

Velikosti balení

	
č. výrobku: 73410	č. výrobku: 73450
1 000 ml	500 ml