

OCHRANA A KONZERVACE DUTIN, PRŮSVITNÁ

Vlastnosti

- dlouhodobá ochrana proti korozi pro dutiny karosérií
- rychleschnoucí, trvale plastický ochranný film
- odpuzuje vlhkost, nepraská a nekřehne
- pružná a lehce lepivá vrstva vosku
- velmi dobrá schopnost tečení, lze se dostat i do obtížně přístupných dutin karosérie
- snižuje a odpuzuje vlhkost
- vysoká tepelná odolnost a dobrá pružnost za studena
- odolnost vůči vodě, solné mlze, oleji a lehkým kyselinám a zásadám
- postřikovací sonda (sprej) 60 cm je součástí dodávky

Oblasti použití

Poskytuje optimální ochranu v mnoha oblastech ohrožených korozi. Díky vynikající schopnosti tečení pronikne i do obtížně přístupných dutin karosérie.

Technická data

Báze	parafrinový vosk
Barvy	Průsvitný
Pracovní tlak	3 -4
Skladovatelnost	36 Měsíců
Zkouška solnou mlhou	1.000 při 100 µm (Ri 0)
Tepelná odolnost	-35 - +200

Návod k použití

Teplota zpracování: +5 °C až +30 °C. Před použitím dózu dobře protřepejte. Ochranu a konzervaci dutin PETEC nastříkejte pomocí pistole na karoserie pro ochranu podvozku PETEC (č. výrobku 98507) na čistou, suchou plochu zbavenou rzi a mastnoty, příp. našroubujte hadici. U silnějších vrstev se doporučuje nechat výrobek mezi jednotlivými vrstvami zaschnout. Při několikanásobné tloušťce vrstvy může dojít k bílému zabarvení vosku. Nutná je vlastní zkouška snášenlivosti materiálu. Nebezpečí autooxidace ve slitinách. Výrobek obsahuje rozpouštědla, která mohou rozpouštět nebo napadat stávající nátěry. Různé výrobky na ochranu podvozku by se proto neměly libovolně kombinovat bez provedení vlastního testování. K zajištění vhodnosti výrobku pro požadovanou aplikaci se v každém případě doporučuje provádět vlastní testování. Nelze přelakovat. Nepoužívejte na brzdový a výfukový systém, tepelnou desku nebo pryžové díly. Po použití pistole na karoserie pro ochranu podvozku vyčistěte. Věnujte pozornost bezpečnostnímu a technickému listu! (Technické listy PETEC si můžete stáhnout na www.petec.de)

Techlist

Velikosti balení

	
č. výrobku: 73510	č. výrobku: 73550
1 000 ml	500 ml