

LECK-STOP

Vlastnosti

- impregnuje poškozené těsnění a obnovuje jeho pružnost
- způsobuje jeho zvětšení
- tím také dlouhodobě kompenzuje opotřebení těsnění
- pro rychlou eliminaci úniků v benzinových a dieselových motorech
- oprava bez montáže
- vhodné pro oleje všech kvalit
- neobsahuje pevné látky, nemění vlastnosti ani mazací účinek oleje

Oblasti použití

Speciální přísada do všech motorových, převodových a strojních olejů k odstranění netěsností u starých těsnění. Vhodné pro motory, manuální a automatické převodovky, pohony náprav, posilovače řízení a hydraulické systémy. Přípravek Leck-Stop lze přidat do oleje jak v případě existujících úniků, tak i jako preventivní opatření.

Technická data


Barvy	nažloutlý olej střední viskozity
Skladovatelnost	36 Měsíců

Návod k použití

Před použitím dobře protřepejte, odšroubujte uzávěr a přidejte přípravek ODSTRAŇOVAČ NETĚSNOSTÍ do utěšňovaného olejového okruhu, a sice v množství 3 % celkového objemu oleje. 150 ml prostředku ODSTRAŇOVAČ NETĚSNOSTÍ vystačí cca na 5 litrů oleje. Přípravek ODSTRAŇOVAČ NETĚSNOSTÍ je třeba dávkovat na celkové množství okruhu oleje. Následně nechte agregát cca 20 minut běžet. Cca po 3 provozních hodinách vyvine prostředek ODSTRAŇOVAČ NETĚSNOSTÍ svůj účinek na veškerá gumová, papírová a korková těsnění. Nevhodné na prokluzové spojky. Věnujte pozornost bezpečnostnímu a technickému listu! (Technické listy PETEC si můžete stáhnout na www.petec.de)

Techlist

Velikosti balení



č. výrobku: 80150

150 ml