

ČISTICÍ HADŘÍK

Vlastnosti

- k odstraňování zbytků silikonu z lepicího povrchu čelních skel karosérií.
- nezanechává stopy

Oblasti použití

Slouží k čištění a odmašťování lepených ploch před aplikací lepicích a tmelících látek.

Technická data

Báze	99,9 % IPA Isopropanol
Barvy	Transparentní
Doba odvětrání	10
Skladovatelnost	24 Měsíců
Teplota zpracování	+5 - +35

Návod k použití

Teplota zpracování: +5 °C až +35 °C. Běžné čističe a čističe skel nejsou pro prvotní ošetření lepených spojů čelních skel zcela vhodné. Zdrsněte lepený povrch dodaným brusným rounem a důkladně jej vyčistěte a odmaštěte v jednom směru čisticím hadříkem PETEC. V závislosti na stupni znečištění může být nutné proces opakovat. V oblasti lepicí plochy je třeba beze zbytku odstranit nečistoty, prach, olej, mastnotu a vosk. Rovněž je nutné dbát na to, aby ošetřované místo nebylo případně kontaminováno silikonem. Po uplynutí doby odvětrávání (cca 10 minut) lze lepený povrch dále zpracovávat (např. prostředkem Primer a aktivátor nebo přímou aplikací lepidla). Věnujte pozornost montážnímu návodu, bezpečnostnímu a technickému listu! (Stáhněte si montážní návod PETEC, technické listy a aplikační video na adrese www.petec.de)

Velikosti balení


č. výrobku: 82111
1 kus