

PRIMER ČERNÝ

Vlastnosti

- vynikající krytí (barva: černá)
- pojivo a UV ochrana lepicích a těsnicích hmot na bázi PU
- také k opravě poškozených míst na přírubě karosérie

Oblasti použití

Pojivo a ochrana proti UV záření pro předběžnou úpravu lepeného povrchu pro skla s keramickou povrchovou úpravou i bez ní.

Technická data

Báze	Směs
Barvy	černý
Doba odvětrání	10
Skladovatelnost	12 Měsíců
Teplota zpracování	+5 - +35

Návod k použití

Důkladně očistěte a odmastěte plochu lepení skla pomocí čistícího hadříku PETEC (č. výrobku 82111). Dodržujte dobu odvětrávání! Před použitím lahvičku dobře protřepejte. Primer černý naneste pomocí prostředku s vlněnou hlavicí (č. výrobku 82222) rovnoměrně v jednom směru na lepený povrch skla, v případě překrývání pruhu lepidla v poněkud větší šířce. S nanášením lepidla začněte až po uplynutí doby odvětrání. Drobná poškození laku na přírubě karosérie se z důvodu prevence koroze natírají černým primerem PETEC. Dodržujte dobu odvětrávání! Pokud je příruba karosérie nalakována, je třeba tuto oblast po úplném vytvrzení laku znovu očistit a natřít černým primerem. Dodržujte montážní návod, bezpečnostní list! (Stáhněte si montážní návod PETEC, technické listy a aplikační video na adrese www.petec.de)

Velikosti balení



č. výrobku: 82330

dóza 30 ml