

TĚSNICÍ HMOTA NA SKLA A KAROSÉRII, ČERNÁ

Vlastnosti

Trvale lepicí těsnicí hmota na skla a karosérie na bázi butylkaučuku pro trvalé utěsnění předních, zadních a bočních skel, karosérie a přídatných dílů.

- trvalé utěsnění mnoha materiálů
- trvale lepicí, nevytvrdí se
- samostíratelná
- pro velkoplošné aplikace tmelu
- vyrovnává napětí v karosérii vozu
- spolehlivě zabraňuje pronikání vlhkosti, nečistot a průvanu
- odolná vůči vodě, slané vodě a zředěným kyselinám a louhům

Oblasti použití

Lze použít pro těsnicí práce na konstrukcích, silně namáhaných spárách a vibrujících dílech v karosářství a při výrobě kontejnerů. Pro aplikace na automobilech, karavanech, lodích, stavebních a zemědělských strojích, jakož i v průmyslu a řemeslných dílnách.

Technická data

Báze	Butylkaučuk
Barvy	černý
Skladovatelnost	24 Měsíců
Teplotní odolnost	-30 - +80

Návod k použití

Teplota zpracování: +5 až +40 °C. Těsnicí plochy důkladně očistěte a odmastěte čističem PETEC Multi Cleaner (č. výrobku 82100 nebo 82200). Rozřízněte kartuši nad závit, přičiňte trysku podle potřebné velikosti a našroubujte ji. Pomocí vytlačovací pistole naneste po jedné straně požadovanou tloušťku vrstvy, v případě potřeby díly upravte a připevněte. Přebytný materiál by se měl po zaschnutí sám setřít. Nutná je vlastní zkouška snášenlivosti materiálu. K zajištění vhodnosti výrobku pro požadovanou aplikaci se v každém případě doporučuje provádět vlastní testování. Věnujte pozornost bezpečnostnímu a technickému listu! (Technické listy PETEC si můžete stáhnout na www.petec.de)

Techlist

Velikosti balení

	
č. výrobku: 83300	č. výrobku: 83290
310 ml	310 ml