

# MONTÁŽNÍ PÁSKA TRANSPARENTNÍ

## Vlastnosti

Oboustranná vysoce účinná lepicí páska pro transparentní a velmi pevné lepení.

- velmi vysoká okamžitá lepidlost
- dobrá teplotní odolnost
- odolnost proti vlhkosti
- tlumí vibrace
- přemostí uje spáry
- může nahradit šrouby a nýty
- pro vnitřní a vnější použití
- dobrá odolnost proti UV záření

## Oblasti použití

Dobrá přilnavost k mnoha materiálům, např. ke kovům, sklu, kamenivu, dlaždicím, dřevu a různým plastům. K upevnění ozdobných lišt, profilů, výztuh, emblémů, zpětných zrcátek, štítků a značek.

## Technická data

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Barvy             | Transparentní |
| Skladovatelnost   | 36 Měsíců     |
| Smyková síla      | 7             |
| Teplotní odolnost | -40 - +100    |
| Pevnost v tahu    | 47 N /25 mm   |

## Návod k použití

Teplota zpracování +5 °C až +35 °C. Povrch důkladně očistěte a odmastěte čističem PETEC Multi Cleaner (č. výrobku 82100 nebo 82200). Nalepte montážní pásku na jeden z lepených povrchů. Poté odstraňte červenou ochrannou fólii a pásku pevně přitiskněte na určené místo. Vzhledem ke značnému množství aplikací, materiálů a jiných ovlivňujících faktorů je nezbytné provádět vlastní testování a zkoušku vhodnosti. Věnujte pozornost údajům uvedených v technickém listu! (Technické listy PETEC si můžete stáhnout na [www.petec.de](http://www.petec.de))

## Techlist

### Velikosti balení



**č. výrobku: 87192**

2m x 19mm x 0,2mm, blistrová  
karta