

PĚNOVÁ MONTÁŽNÍ PÁSKA ČERNÁ

Vlastnosti

Oboustranná pěnová lepicí páska s dobrou lepivostí pro automobily, řemesla, průmysl, veletržní / pódiové stavby apod.

- pro mnoho kombinací materiálů
- vysoká lepivost
- vynikající pevnost ve smyku
- tlumí vibrace
- přemostí uje spáry
- může nahradit šrouby a nýty
- pro vnitřní a vnější použití
- velmi dobrá odolnost proti UV záření

Oblasti použití

Dobrá přilnavost k mnoha materiálům, např. ke kovům, sklu, kamenivu, dlaždicím, dřevu a různým plastům. K upevnění ozdobných lišt, emblémů, příslušenství apod. Montáž držáků, zrcadel, obrázků, nápisů, příchytok, háčků atd.

Technická data

Barvy	černý
Skladovatelnost	36 Měsíců
Smyková síla	6
Teplotní odolnost	-40 - +120
Pevnost v tahu	19,6 N /25 mm

Návod k použití

Teplota zpracování +5 °C až +35 °C. Povrch důkladně očistěte a odmastěte čističem PETEC Multi Cleaner (č. výrobku 82100 nebo 82200). Nalepte montážní pásku na jeden ze dvou lepených povrchů. Poté odstraňte zelenou ochrannou fólii a pevně ji přitiskněte na určené místo. Vzhledem ke značnému množství aplikací, materiálů a jiných ovlivňujících faktorů je nezbytné provádět vlastní testování a zkoušku vhodnosti.

Věnujte pozornost údajům uvedených v technickém listu! (Technické listy PETEC si můžete stáhnout na www.petec.de)

Techlist

Velikosti balení

	
č. výrobku: 87200	č. výrobku: 87122
10mx19mmx1mm	2 m x 12 mm x 1 mm