

LEPICÍ PÁSKA NA PLASTY

Vlastnosti

Oboustranná lepicí páska, zejména pro těžko lepitelné plasty, jako je PP, PE.

- extrémně silná počáteční přilnavost a lepicí síla
- extrémně dobrá přilnavost k mnoha materiálům
- pro lepené spoje s dlouhou dobou životnosti
- přemostění mezer a potlačení vibrací
- vhodná pro všechny neporézní povrchy
- může nahradit šrouby a nýty
- univerzálně použitelná uvnitř i venku

Oblasti použití

Pro lepení a montáž nízkoenergetických plastů, jako jsou PE, PP, PTFE, PBT, PA, PC, POM, PVA, PMMA, ABS, PBT, PVF, EPDM, PU, TPE PVC, A-PET a smíšených plastových forem apod. Také pro lepení kombinací materiálů např. s různými plasty, kovy, slitinami, práškovými nátěry, gumou, sklem, kamenem, dřevem apod.

Technická data

Barvy	černý
Skladovatelnost	36 Měsíců
Smyková síla	55
Teplotní odolnost	-40 - +120
Pevnost v tahu	55 N /25 mm

Návod k použití

Teplota zpracování +5 °C až +35 °C. Povrch důkladně očistěte a odmastěte čističem PETEC Multi Cleaner (č. výrobku 82100 nebo 82200). Nalepte montážní pásku na jeden ze dvou lepených povrchů. Poté odstraňte modrou ochrannou fólii a pásku pevně přitiskněte na určené místo. K zajištění vhodnosti výrobku pro požadovanou aplikaci se v každém případě doporučuje provádět vlastní testování. Věnujte pozornost údajům uvedených v technickém listu! (Technické listy PETEC si můžete stáhnout na www.petec.de)

Techlist

Velikosti balení



č. výrobku: 87210

10 m x 19 mm x 1,1 mm, blistrová karta