

TĚSNICÍ PÁSKA PRO KAROSÁŘSKÉ DÍLY, STAVEBNÍ KONSTRUKCE A SPÁ

Vlastnosti

Pro utěsnění spár a přesahů proti dešti, větru, hluku, prachu a stříkající vodě.

- jednostranná lepicí a pěnová těsnicí páska
- přizpůsobí se těsnicí mezeře
- nedestruktivní demontáž
- velmi dobré zvukové a tepelně izolační vlastnosti
- okamžité další zpracování
- Klasifikováno dle BG1 (odolné proti povětrnostním vlivům) a BGR (vzduchotěsné); B1 (obtížně vznítitelná)

Oblasti použití

K utěsnění spár a dilatačních spár ve stěnách, střepech a v místech napojení prefabrikovaných betonových dílů, vložek střešních oken, okenních rámců, zdíva a napojení parapetů trapézových plechů, sendvičových, kovových, masivních, dřevěných a sádkartonových konstrukcí. Pro spoje a přesahy na karosérii, např. blatníky, střešní okna, brzdová a zadní světla, podložky pro registrační značku a další karosářské díly.

Technická data

Barvy	černý
Zvuková izolace spár	59
Skladovatelnost	36 Měsíců
Odolnost vůči silnému dešti	600
Teplotní odolnost	-30 - +90

Návod k použití

Teplota zpracování +5 °C až +35 °C. Povrch důkladně očistěte a odmastěte čističem PETEC Multi Cleaner (č. výrobku 82100 nebo 82200). Pásku ustříhněte na požadovanou délku a odstraňte bílou ochrannou fólii. Poté ji přilepte na jednu ze dvou ploch a připevněte/ přišroubujte. K zajištění vhodnosti výrobku pro požadovanou aplikaci se v každém případě doporučuje provádět vlastní testování. Věnujte pozornost údajům uvedených v technickém listu! (Technické listy PETEC si můžete stáhnout na www.petec.de)

Techlist

Velikosti balení

 The image shows a roll of PETEC tape. The label on the roll includes the PETEC logo, the product name 'KAROSSERIE-, BAU- & FUGENDICHTBAND', and various technical specifications and application instructions in German. It also features several small icons representing different uses of the tape.
č. výrobku: 87430
5,6mx15mmx5-12mm