

TĚSNICÍ KAROSÁŘSKÁ PÁSKA

Vlastnosti

Samolepicí a trvale plastická těsnicí karosářská šňůra a karosářská těsnicí páska k utěsnění přesahů na karosérii na bázi butylu.

- vynikající přilnavost ke všem materiálům
- přizpůsobí se těsnicí mezeře
- zabraňuje kontaktní korozi
- tlumí hluky a vibrace
- okamžité další zpracování a utěsnění
- hnětací
- bez silikonů a rozpouštědel
- přelakovatelná
- nedestruktivní demontáž
- odolná vůči teplotám, stárnutí a povětrnostním vlivům

Oblasti použití

K utěsnění spojů, dutin, spár, záhybů, švů a přesahů na dílech karosérie a plechu (např. blatníky, otvory, průchody, ochranné a ozdobné lišty, světlomety, brzdová a zadní světla, podložky pro registrační značku, spoilery, fólie na dveře, obložení dveří apod.) proti vlhkosti, prachu a průvanu.

Technická data

Báze	Butylkaučuk
Barvy	šedá
Skladovatelnost	36 Měsíců
Teplotní odolnost	-30 - +100

Návod k použití

Teplota zpracování: +5 až +40 °C. Těsnicí plochy je třeba důkladně vyčistit a odmastit přípravkem PETEC Multi Cleaner (č. výrobku 82100 nebo 82200). Ustříhnete karosářskou těsnicí pásku na požadovanou délku a přilepte ji na jednu z těsnicích ploch. Následně stáhněte bílou ochrannou fólii a proveďte montáž/sešroubování. Přebytný materiál odřízněte nožem. K zajištění vhodnosti výrobku pro požadovanou aplikaci se v každém případě doporučuje provádět vlastní testování. Věnujte pozornost údajům uvedených v technickém listu! (Technické listy PETEC si můžete stáhnout na www.petec.de)

Techlist

Velikosti balení

	
č. výrobku: 87520	č. výrobku: 87530
2mm x 20mm x 16m	2 mm x 20 mm x 3 m

Text ustanovení o odpovědnosti