

TLUMICÍ A ZVUKOVĚ IZOLAČNÍ DESKA

Vlastnosti

Flexibilní protihluková deska, která je jedné straně pokryta samolepicí vrstvou, na bázi bitumenu pro eliminaci a tlumení hluku, zvuků a šumů u karosérie.

- výborná přilnavost ke kovu a plastům
- k odtlumení dílů karosérie, např. ve vnitřním prostoru vozidla, střešních a podlahových částí, jakož i krytu motoru a víka zavazadlového prostoru apod.
- tlumí hluky a vibrace
- vhodné pro všechny frekvenční rozsahy
- výborně se hodí pro vestavby CAR-HIFI aparatur
- odpuzuje nečistoty a stříkající vodu
- odolná vůči teplotám, UV záření, stárnutí a povětrnostním vlivům
- proti vibracím, proti dunění

Oblasti použití

K eliminaci rušivých zdrojů hluku. Pro použití v automobilovém průmyslu, při konstrukci vozidel, při přestavbách CAR HiFi a tuningu, např. při výrobě reproduktorů, montáži výkonových zesilovačů, dveřních desek, crossoverů, ozvučnic, při výrobě reproduktorů a ozvučnic (woofery, středotónové reproduktory, výškové reproduktory, basové reproduktory), v karavanech, autobusech, lodní dopravě, stavebních a zemědělských strojích, v topenářství a strojírenství, v průmyslu, řemeslné výrobě (roletové boxy a parapety) i v domácnosti (garáž a dřež) a hobby.

Technická data

Báze	bitumen
Barvy	černý
Plošná hmotnost	2,02 ± 0,2
Skladovatelnost	36 Měsíců
Teplotní odolnost	-40 -+100

Návod k použití

Teplota zpracování: +5 °C až +35 °C. Povrch důkladně očistěte a odmastěte čističem PETEC Multi Cleaner (č. výrobku 82100 nebo 82200). Ostrým nožem uřízněte požadovaný rozměr izolační a zvukotěsné rohože na karosérie. Poté odlepte ochrannou fólii, rovnoměrně a pevně ji přitiskněte. Musí být zajištěno nalepení po celé ploše. Nižší teplota ztěžuje zpracování. Věnujte pozornost údajům uvedených v technickém listu! (Technické listy PETEC si můžete stáhnout na www.petec.de)

Techlist

Velikosti balení



č. výrobku: 87610

500 x 500 x 2 mm