

# LAK NA ZAJIŠTĚNÍ ŠROUBŮ, ČERVENÝ

## Vlastnosti

Pro označení a zaplombování.

- dobrá přilnavost
- velmi rychlé schnutí
- pro optické zajištění bezpečnostních šroubů
- pro dokumentaci bezpečnostních šroubů a seřizovacích šroubů např. pro montážní a výrobní podniky
- odolnost vůči vodě, palivu, oleji a mnoha dalším chemikáliím

## Oblasti použití

Pro optické označení bezpečnostních šroubů a matic na strojích, brzdách, podvozku / zavěšení kol, systémech řízení apod.

## Technická data

|                        |                                                   |
|------------------------|---------------------------------------------------|
| Báze                   | kombinace alkydové pryskyřice s nitrátem celulózy |
| Barvy                  | červená                                           |
| Vytvrzování v hodinách | 5 - 10                                            |
| Manipulační pevnost    | 5-20                                              |
| Skladovatelnost        | 24 Měsíců                                         |
| Teplotní odolnost      | -30 - +120                                        |

## Návod k použití

Teplota zpracování: +5 °C až +35 °C. Šroubový spoj důkladně očistěte a odmastěte čističem PETEC Multi Cleaner (č. výrobku 82100 nebo 82200). Lak na zajištění šroubů PETEC dobře protřepejte a naneste na označené místo. (Technické listy PETEC si můžete stáhnout na [www.petec.de](http://www.petec.de))

## Velikosti balení

|                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |
| <b>č. výrobku: 90220</b>                                                            |
| lahvička se štětcem 20 ml                                                           |