

AKTIVÁTOR, ANAEROBNÍ SPREJ

Vlastnosti

Urychlovač vytvrzení pro anaerobní lepicí a těsnicí hmoty. Doporučujeme zejména pro:

- pasivní povrchy
- velké šířky mezer
- a při nízkých teplotách

Oblasti použití

Významně zkracuje dobu vytvrzování u anaerobních výrobků PETEC, např. zajišťovačů šroubů, těsnění trubek a závitů, hydraulického a pneumatického těsnění, upevnění ložisek a plochých těsnění. Doporučuje se zejména pro pasivní povrchy, jako je hliník, hořčík a nerezová ocel, pro velké šířky mezer a nízké teploty.

Technická data

Barvy	Transparentní
Doba odvětrání	2
Skladovatelnost	36 Měsíců

Návod k použití

Teplota zpracování: -30 °C až +35 °C. Odstraňte staré tmely a nánosy. Lepené plochy důkladně vyčistěte a odmastěte přípravkem PETEC Multi Cleaner (č. výrobku 82100 nebo 82200). Před použitím dózu dobře protřepejte. Nastříkejte aktivátor pro anaerobní lepidla a tmely rovnoměrně na jeden z obou povrchů ze vzdálenosti cca 20 cm a nechte zaschnout cca 2 minuty. Na protilehlou plochu naneste anaerobní produkt/lepidlo a neprodleně přiložte k sobě. Nutná je vlastní zkouška snášenlivosti materiálu. Věnujte pozornost bezpečnostnímu a technickému listu! (Technické listy PETEC si můžete stáhnout na www.petec.de)

Velikosti balení


č. výrobku: 90920
200 ml