

ZAJIŠŤOVAČ ŠROUBŮ, STŘEDNĚ PEVNÝ MODRÝ

Vlastnosti

- rychlé anaerobní vytvrzení
- spolehlivě zajišťuje jemné, střední a hrubé závity
- pro malé a velké šířky mezer a pro velikosti závitů až do M36
- pro zajištění bezpečnostních šroubů
- odolný vůči korozi, vibracím, vodě, slané vodě, olejům, motorovým palivům, chladicím kapalinám a mnoha dalším chemickým látkám

Oblasti použití

K zajištění a utěsnění závitových spojů, např. šroubů, matic, kolíků apod.

Technická data

Barvy	modrá
Vytvrzování v hodinách	3 -6
Systém vytvrzování	anaerobní
Funkční pevnost v hodinách	1 – 3
Velikost závitu do	M36
Manipulační pevnost	10-20
Skladovatelnost	36 Měsíců
Moment odtrhu	18 – 23
maxSchopnostvyplnění	0,25
Pevnost ve smyku	9 – 13
Teplotní odolnost	-55 - +200
Viskozita	2000 - 7500

Návod k použití

Teplota zpracování: +5 °C až +35 °C. Povrch důkladně očistěte a odmastěte čističem PETEC Multi Cleaner (č. výrobku 82100 nebo 82200). Naneste zajišťovač šroubů PETEC po jedné straně a ihned sešroubujte. Otočný spoj utáhněte na předepsaný utahovací moment. *Anaerobní vytvrzení probíhá bez přístupu vzduchu mezi kovovými plochami. Pro pasivní povrchy, velké šířky mezer, nízkou okolní teplotu a rychlejší vytvrzení doporučujeme anaerobní aktivátor PETEC (č. výrobku 90920). Vzhledem ke značnému množství aplikací, materiálů a jiných ovlivňujících faktorů je nezbytné provádět vlastní testování a zkoušku vhodnosti. Věnujte pozornost bezpečnostnímu a technickému listu! (Technické listy PETEC si můžete stáhnout na www.petec.de)

Techlist

Velikosti balení

		
č. výrobku: 91005	č. výrobku: 91010	č. výrobku: 91050
blistrová karta 5 g	Lahvička 10g	lahvička 50 g
		
č. výrobku: 910250		
lahvička 250 g		