

ZAJIŠŤOVAČ ŠROUBŮ S VYSOKOU PEVNOSTÍ, ČERVENÝ

Vlastnosti

- rychlé anaerobní vytvrzení
- spolehlivě zajišťuje jemné, střední a hrubé závity
- pro malé a velké šířky mezer a pro velikosti závitů až do M36
- pro zajištění bezpečnostních šroubů
- odolné vůči korozi, vibracím, vodě, slané vodě, olejům, motorovým palivům, chladicím kapalinám, a mnoha dalším chemickým látkám

Oblasti použití

K zajištění a utěsnění závitových spojů, jako jsou šrouby, matice, kolíky apod.

Technická data

Barvy	červená
Vytvrzování v hodinách	5 - 10
Systém vytvrzování	anaerobní
Funkční pevnost v hodinách	1 - 3
Velikost závitu do	M20
Manipulační pevnost	10-20
Skladovatelnost	36 Měsíců
Moment odtrhu	28 - 35
maxSchopnostvyplnění	0,15
Pevnost ve smyku	15 - 20
Teplotní odolnost	-55 - +150
Viskozita	500

Návod k použití

Teplota zpracování: +5 °C až +35 °C. Šroubový spoj důkladně očistěte a odmastěte čističem PETEC Multi Cleaner (č. výrobku 82100 nebo 82200). Naneste zajišťovač šroubů PETEC po jedné straně a ihned sešroubujte. Otočný spoj utáhněte na předepsaný utahovací moment. *Anaerobní vytvrzení probíhá bez přístupu vzduchu mezi kovovými plochami. Pro pasivní povrchy, velké šířky mezer, nízkou okolní teplotu a rychlejší vytvrzení doporučujeme anaerobní aktivátor PETEC (č. výrobku 90920). Vzhledem ke značnému množství aplikací, materiálů a jiných ovlivňujících faktorů je nezbytné provádět vlastní testování a zkoušku vhodnosti. Věnujte pozornost bezpečnostnímu a technickému listu! (Technické listy PETEC si můžete stáhnout na www.petec.de)

Techlist

Velikosti balení

		
č. výrobku: 92005	č. výrobku: 92010	č. výrobku: 92050
blistrová karta 5 g	lahvička 10 g	lahvička 50 g
		
č. výrobku: 920250		
lahvička 250 g		