

ZAJIŠŤOVAČ ŠROUBŮ SUPERPEVNÝ, ZELENÝ

Vlastnosti

- rychlé anaerobní vytvrzení
- superpevné spojení - velmi obtížně demontovatelné
- spolehlivě zajišťuje válcové díly a jemné, střední a hrubé závity
- odolný vůči korozi, vibracím, vodě, slané vodě, olejům, motorovým palivům, chladicím kapalinám a mnoha dalším chemickým látkám

Oblasti použití

K zajištění a utěsnění kloubových spojů, jako jsou např. ložiska, pouzdra, hřídele, šrouby a mnoho dalších válcových dílů, jakož i závitových spojů, jako jsou šrouby, matice apod.

Technická data

Barvy	zelená
Vytvrzování v hodinách	2 - 4
Systém vytvrzování	anaerobní
Funkční pevnost v hodinách	1 - 3
Velikost závitu do	M20
Manipulační pevnost	2-5
Skladovatelnost	36 Měsíců
Moment odtrhu	30 - 35
maxSchopnostvyplnění	0,15
Pevnost ve smyku	20 - 30
Teplotní odolnost	-55 - +175
Viskozita	500

Návod k použití

Teplota zpracování: +5 °C až +35 °C. Šroubový spoj důkladně očistěte a odmastěte čističem PETEC Multi Cleaner (č. výrobku 82100 nebo 82200). Naneste zajišťovač šroubů PETEC po jedné straně a ihned sešroubujte. Otočný spoj utáhněte na předepsaný utahovací moment. *Anaerobní vytvrzení probíhá bez přístupu vzduchu mezi kovovými plochami. Pro pasivní povrchy, velké šířky mezer, nízkou okolní teplotu a rychlejší vytvrzení doporučujeme anaerobní aktivátor PETEC (č. výrobku 90920). Vzhledem ke značnému množství aplikací, materiálů a jiných ovlivňujících faktorů je nezbytné provádět vlastní testování a zkoušku vhodnosti. Věnujte pozornost bezpečnostnímu a technickému listu! (Technické listy PETEC si můžete stáhnout na www.petec.de)

Techlist

Velikosti balení

		
č. výrobku: 93005	č. výrobku: 93010	č. výrobku: 93050
blistrová karta 5 g	lahvička 10 g	lahvička 50 g
		
č. výrobku: 930250		
lahvička 250 g		