

POWER VTEŘINOVÉ LEPIDLO

Vlastnosti

Jednosložková lepidla, která se vytvrzují během několika sekund a vytvářejí trvalé spoje.

- velmi rychlá přilnavost a vytvrzení během několika sekund
- jednoduchá aplikace
- velmi vysoká pevnost
- čisté lepení
- možnost okamžitého dalšího zpracování

Oblasti použití

Spojuje materiály, jako např. kov, plast, guma, plst', PVC, kůže, dřevo, keramika apod. - s jinými materiály i navzájem.

Technická data

Báze	ethyl-kyanakrylát
Barvy	Transparentní
Funkční pevnost	1 – 10
Skladovatelnost	18 Měsíců
Přemostění mezer	0,05
Teplotní odolnost	-40 - +85
Pevnost ve smyku	15 – 25

Návod k použití

Teplota zpracování: +5 °C až +30 °C. Povrch důkladně očistěte a odmastěte čističem PETEC Multi Cleaner (č. výrobku 82100 nebo 82200). Pro lepší přilnavost u nízkoenergetických plastů doporučujeme použít základní nátěr na plasty Kunststoffprimer (č. výrobku 98315). Lepidlo POWER naneste v tenké vrstvě po jedné straně. Slepované díly k sobě přesně spojte a pevně přitiskněte. V důsledku rychlé chemické reakce se na povrchu mohou objevit bílé zbytky. Následné zpracování (např. broušení, lakování) je možné až po vytvrzení lepidla. Laky a jiná média obsahující rozpouštědla mohou bránit nebo znemožnit vytvrzování. K rychlejšímu vytvrzení doporučujeme náš SpeedBond Aktivator Spray (č. výrobku 93515). Vzhledem ke značnému množství aplikací, materiálů a jiných ovlivňujících faktorů je nezbytné provádět vlastní testování a zkoušku vhodnosti. Věnujte pozornost bezpečnostnímu a technickému listu! (Technické listy PETEC si můžete stáhnout na www.petec.de)

Techlist

Velikosti balení

		
č. výrobku: 93403	č. výrobku: 93303	č. výrobku: 93310
lahvička 3 g, blistrová karta	Lahvička 3g	Lahvička 10g
		
č. výrobku: 93410	č. výrobku: 933500	
lahvička 10 g, blistrová karta	Lahvička 500g	