

SPEEDBOND AKTIVÁTOR VE SPREJI

Vlastnosti

Urychlovač vytvrzování speciálně přizpůsobený vysoce účinnému lepidlu SpeedBond, který výrazně zkracuje dobu vytvrzování lepidla. Vhodné také pro všechna vteřinová lepidla na bázi kyanoakrylátu, jako jsou lepidlo POWER (č. výrobku 93303, 93403, 93310, 93410, 933500, 93404), POWER lepicí gel (č. výrobku 93720) a dvousložkové lepidlo POWER (č. výrobku 93510).

Oblasti použití

Oblast použití: Sada SpeedBond pro konstrukční lepení a opravy poškozených dílů. Lepení a opravy plastů, kovů, pryže, keramiky, porcelánu, dřeva apod. Opravit lze i ty nejmenší držáky a spony.

Technická data

Báze	Směs vodíku
Barvy	Transparentní
Skladovatelnost	36 Měsíců

Návod k použití

Teplota zpracování: +5 °C až +30 °C. Povrch důkladně očistěte a odmastěte čističem PETEC Multi Cleaner (č. výrobku 82100 nebo 82200). Před použitím dózu dobře protřepejte.

Aplikace před lepením (v lepicí mezeře / na lepicí ploše): Aktivátor ve spreji naneste na jednu stranu a následně na další plochu, která nebyla ošetřena vysoce účinným lepidlem SpeedBond (č. výrobku 93520), díly přitiskněte přesně k sobě a nechte je vytvrdit.

Aplikace po slepení (venkovní aplikace): Po slepení nastříkejte na tekuté lepidlo SpeedBond aktivátor ve spreji. Vytvrzování probíhá okamžitě.

Nutná je vlastní zkouška snášenlivosti materiálu. Věnujte pozornost bezpečnostnímu a technickému listu! (Technické listy PETEC si můžete stáhnout na www.petec.de)

Velikosti balení



č. výrobku: 93515

150 ml

Text ustanovení o odpovědnosti