

VYSOCE ÚČINNÉ LEPIDLO SPEEDBOND

Vlastnosti

Pro velmi rychlé lepení různých materiálů, jako jsou plasty a plastové směsi, kov, guma, keramika, porcelán, dřevo apod.

Oblasti použití

Sada SpeedBond pro konstrukční lepení a opravy poškozených dílů. Lepení a opravy plastů, kovů, pryže, keramiky, porcelánu, dřeva apod. Opravit lze i ty nejmenší držáky a spony.

Technická data

Báze	ethyl-kyanakrylát
Barvy	Transparentní
Funkční pevnost	3 – 10
Skladovatelnost	18 Měsíců
Přemostění mezer	0,05
Teplotní odolnost	-40 - +85
Pevnost ve smyku	15 – 25

Návod k použití

Teplota zpracování: +5 °C až 30 °C. Lepené díly důkladně vyčistěte a odmastěte přípravkem PETEC Multi Cleaner (č. výrobku 82100 nebo 82200). K rychlejšímu vytvrzení doporučujeme náš SpeedBond Aktivator Spray (č. výrobku 93515). Vysoce účinné lepidlo SpeedBond naneste po jedné straně v tenké vrstvě a ihned slepte. K zajištění vhodnosti výrobku pro požadovanou aplikaci se v každém případě doporučuje provádět vlastní testování. Věnujte pozornost bezpečnostnímu a technickému listu! (Technické listy PETEC si můžete stáhnout na www.petec.de)

Velikosti balení


č. výrobku: 93520
lahvička 20 g