

SPEEDBOND FILLER

Vlastnosti

Ve spojení s plnivem SpeedBond Filler lze přemostit trhliny, spáry, díry a mezery. Plnivo SpeedBond rovněž stabilizuje a zvětšuje lepenou plochu.

Oblasti použití

Sada SpeedBond pro konstrukční lepení a opravy poškozených dílů. Lepení a opravy plastů, kovů, pryže, keramiky, porcelánu, dřeva apod. Opravit lze i ty nejmenší držáky a spony.

Technická data

Barvy	šedá
Skladovatelnost	Měsíců

Návod k použití

Při konstrukčním lepení a opravách prasklých dílů na lepené plochy naneste vysoce účinné lepidlo PETEC SpeedBond a díly přiložte k sobě. Dodatečně naneste lepidlo zvenčí na lepené místo a následně přidejte plnivo PETEC SpeedBond. Nátěr je možno provést v několika vrstvách, aby se lepený spoj stabilizoval. Plnivo SpeedBond lze rovněž nanést na lepené plochy (spáry, otvory atd.) a teprve po vyplnění aplikovat lepidlo. K zajištění vhodnosti výrobku pro požadovanou aplikaci se v každém případě doporučuje provádět vlastní testování. Věnujte pozornost bezpečnostnímu a technickému listu! (Technické listy PETEC si můžete stáhnout na www.petec.de)

Velikosti balení



č. výrobku: 93530

lahvička 30 g