

POWER LEPICÍ GEL

Vlastnosti

Univerzální lepidlo, které vytvrdne během několika sekund, na hladké a porézní povrchy.

- vysoká počáteční přilnavost, možnost okamžitého dalšího zpracování
- neodkapává ani nestéká - vhodné i pro použití nad úrovní hlavy a na svislých plochách
- vhodné pro savé a porézní povrchy
- opravy možné po spojení

Oblasti použití

Spojuje materiály, jako např. kov, plast, guma, plst', PVC, kůže, dřevo, keramika apod. - s jinými materiály i navzájem.

Technická data

Báze	ethyl-2-kyanakrylát
Barvy	Transparentní
Funkční pevnost	5 - 40
Skladovatelnost	18 Měsíců
Přemostění mezer	0,5
Teplotní odolnost	-40 - +85
Pevnost ve smyku	25

Návod k použití

Teplota zpracování: +5 °C až +30 °C. Povrch důkladně očistěte a odmastěte čističem PETEC Multi Cleaner (č. výrobku 82100 nebo 82200). Pro lepší přilnavost u nízkoenergetických plastů doporučujeme použít základní nátěr na plasty Kunststoffprimer (č. výrobku 98315). Naneste gel POWER lepicí gel na jednu stranu, přesně spojte lepené díly a pevně přitlačte. V důsledku rychlé chemické reakce se na povrchu mohou objevit bílé zbytky. Následné zpracování (např. broušení, lakování) je možné až po vytvrzení lepidla. Laky a jiná média obsahující rozpouštědla mohou bránit nebo znemožnit vytvrzování. K rychlejšímu vytvrzení doporučujeme náš SpeedBond Aktivator Spray (č. výrobku 93515). Vzhledem ke značnému množství aplikací, materiálů a jiných ovlivňujících faktorů je nezbytné provádět vlastní testování a zkoušku vhodnosti. Věnujte pozornost bezpečnostnímu a technickému listu! (Technické listy PETEC si můžete stáhnout na www.petec.de)

Techlist

Velikosti balení



č. výrobku: 93720

tuba 20 g, blistrová karta