

LEPIDLO NA GUMOVÉ PROFILY, TUBA

Vlastnosti

Pro vysoce pevné a trvale pružné lepení.

- vhodné pro savé i nesavé materiály
- silná přilnavost
- odolné vůči vodě, slané vodě, oleji, palivu, zředěným kyselinám a louhům

Oblasti použití

Vhodné pro lepení malých i velkých ploch v interiéru i exteriéru, např. gumových profilů, plného, pěnového a přírodního kaučuku, stejně jako kůže, lnu, plsti, tuhého PVC a butylové pryže, také v kombinaci se dřevem, vláknocementovými deskami a kovy (ocel, plech, hliník) apod. V automobilovém průmyslu (dveřní gummy, těsnění, obložení, izolační rohože a fólie atd.), v karavanech, na lodích, v průmyslu, řemeslech a domácnostech.

Technická data

Báze	polychloropreny
Barvy	žlutavě průhledné
Doba odvětrání	10-15
Vytvrzování v hodinách	48
Manipulační pevnost	10
Skladovatelnost	24 Měsíců
Pevnost ve smyku	3
Teplotní odolnost	-30 - +120
Spotřeba	75

Návod k použití

Teplota zpracování: +5 °C až +25 °C. Povrch dle možnosti obracejte a důkladně vyčistěte a odmastěte přípravkem PETEC Multi Cleaner (č. výrobku 82100 nebo 82200).

Lepidlo na gumové profily rovnoměrně naneste na obě slepované povrchové plochy a nechejte při pokojové teplotě cca 10 minut odvětrat. Po dosažení okamžiku slepení položte slepované plochy přímo na sebe a silně stlačte. Nepřiklepávejte je k sobě! Vzhledem ke značnému množství aplikací, materiálů a jiných ovlivňujících faktorů je nezbytné provádět vlastní testování a zkoušku vhodnosti. Věnujte pozornost bezpečnostnímu a technickému listu! (Technické listy PETEC si můžete stáhnout na www.petec.de)

Techlist

Velikosti balení



č. výrobku: 93870

tuba 70 ml, blistrová karta