

NÁSTŘIKOVÉ LEPIDLO

Vlastnosti

- všestranné použití, také pro styren a absorpční materiály
- odolnost vůči povětrnostním vlivům, UV záření a vlhkosti
- čisté a snadno použitelné
- transparentní lepení, žádné protlačování lepidla
- dlouhodobá odolnost vůči vodě a slané vodě

Oblasti použití

Nástřikové lepidlo PETEC s vysokou okamžitou pevností lepení lze použít pro velkoplošné lepení v interiéru i exteriéru a pro savé i nesavé materiály. Slepjuje materiály, jako je kůže, pěna, guma, textil, plst', polystyren, dřevo, korek, lepenka, papír, izolační materiály, plasty, kovy apod., s jinými materiály i navzájem. Nástřikové lepidlo PETEC je ideální pro automobilový průmysl (čalounění stropu, prostor na zavazadla, obložení, izolační rohože, fólie atd.), karavany, lodě, průmysl, řemesla, modelářství, domácnosti apod.

Technická data

Báze	polychloropreny
Barvy	Transparentní
Doba odvětrání	3
Vytvrzování v hodinách	12
Manipulační pevnost	2
Skladovatelnost	24 Měsíců
Pevnost ve smyku	3
Teplotní odolnost	-30 - +80
Spotřeba	75

Návod k použití

Teplota zpracování: +5 °C až +25 °C. Před použitím dózu dobře protřepejte. Plochy případně důkladně vyčistěte a odmastěte přípravkem PETEC Multi Cleaner (č. výrobku 82100 nebo 82200). Rovnoměrně nastříkejte lepidlo na oba lepené povrchy ze vzdálenosti přibližně 25 cm a nechte ho při pokojové teplotě cca 3 minuty (v závislosti na tloušťce vrstvy) odvětrat. Po dosažení okamžiku slepení položte slepované plochy přesně na sebe a silně stlačte. Nepřiklepávejte je k sobě! Lepené části se ihned spojí. Po použití dózu otočte a ventil naprázdno prostříkněte. Nutná je vlastní zkouška snášenlivosti materiálu. K zajištění vhodnosti výrobku pro požadovanou aplikaci se v každém případě doporučuje provádět vlastní testování. Věnujte pozornost bezpečnostnímu a technickému listu! (Technické listy PETEC si můžete stáhnout na www.petec.de)

Techlist

Velikosti balení



č. výrobku: 94340

sprej 400 ml