

PASTA PRO SERVIS BRZD

Vlastnosti

- zabraňuje hluku brzdění a skřípavým zvukům
- velmi nepatrné odlučování oleje, a tedy i dlouhá životnost
- velice vydatná s vysokou odolností proti vymývání, nedochází k vymývání stříkající vodou nebo vysoušení vlivem měnících se rozdílů teplot
- mazání bez obsahu kovů, bez nepříznivého ovlivnění senzorů v brzdných systémech
- neobsahuje kyseliny, je nevodivá a nekorozivní, tím je slučitelná téměř se všemi kovy a druhy gumy
- odolná vůči chladu, vysokým teplotám a odstříkující a slané vodě

Oblasti použití

Mazací, kluzný, separační a antikorozi prostředek pro dlouhodobé mazání vysoce namáhaných kluzných ploch a kloubových spojů všeho druhu. Také vhodná jako pomůcka při montáži strojů a k prevenci poškození a opotřebení při záběhu ložisek, kluzných míst, šroubových a zásuvných spojů.

Technická data

Barvy	žlutavě průhledné
Skladovatelnost	60 Měsíců
Teplotní odolnost	-30 - +120

Návod k použití

Odstraňte hrubé usazeniny drátěným kartáčem a důkladně je vyčistěte a odmastěte čističem brzd PETEC (č. výrobku 70060). Na namáhané závity a povrchy rovnoměrně naneste štětcem mazivo PETEC Slide-Lube a v případě potřeby díly smontujte. Upozornění: Nenášejte na brzdový kotouč a třecí stranu brzdového obložení. Vzhledem ke značnému množství aplikací, materiálů a jiných ovlivňujících faktorů je nezbytné provádět vlastní testování a zkoušku vhodnosti. Věnujte pozornost bezpečnostnímu a technickému listu! (Technické listy PETEC si můžete stáhnout na www.petec.de)

Velikosti balení


č. výrobku: 94405
sáček 5 g