

VYSOKOTEPLOTNÍ MONTÁŽNÍ PASTA

Vlastnosti

- dlouhodobý mazací, kluzný a separační prostředek
- velmi vysoká ochrana proti korozi
- velmi dobrá přilnavost
- odolnost vůči vysokému tlaku
- mazání bez obsahu kovů, bez nepříznivého ovlivnění senzorů v brzdových systémech
- zabraňuje hluku brzdění a skřípavým zvukům
- odolný vůči stříkající vodě, slané vodě, lehkým nebo zředěným kyselinám a louhům
- teplotní odolnost až do 1 500 °C
- Povolení NSF

Oblasti použití

Na keramické bázi k dlouhodobému mazání vysoce zatížených kluzných ploch všeho druhu, jako jsou např. bajonetové, konektorové a šroubové spoje, které jsou vystaveny vysokým teplotám a korozivním vlivům, jako např. brzdové systémy, trubková, přírubová a armaturová šroubení. Pro všechny pohyblivé, seřizovací a kontaktní díly automobilových brzdových systémů (vhodné pro brzdové systémy ABS, ASR, ESP), montážní pomůcka na strojích a pro prevenci poškození a opotřebení při záběhu ložisek, kluzných bodů, šroubových a zásuvných spojů. Lze je použít i pro mnoho dalších mazacích prací v oblasti vysokých tlaků a teplot.

Technická data

Barvy	bílá
Skladovatelnost	36 Měsíců
Teplotní odolnost	-40 - +1500

Návod k použití

Odstraňte hrubé usazeniny drátěným kartáčem a důkladně je vyčistěte a odmastěte čističem brzd PETEC (č. výrobku 70060). Vysokoteplotní montážní pastu PETEC naneste rovnoměrně štětcem na namáhané závity a povrchy a v případě potřeby díly smontujte. Upozornění: Nenanášejte na brzdový kotouč a třecí stranu brzdového obložení. Vzhledem ke značnému množství aplikací, materiálů a jiných ovlivňujících faktorů je nezbytné provádět vlastní testování a zkoušku vhodnosti. Věnujte pozornost bezpečnostnímu a technickému listu! (Technické listy PETEC si můžete stáhnout na www.petec.de)

Techlist

Velikosti balení



č. výrobku: 94420

dóza se štětcem 200 ml