

SLIDE-LUBE, MAZIVO

Vlastnosti

- zabraňuje hluku brzdění a skřípavým zvukům
- velmi nepatrné odlučování oleje, a tedy i dlouhá životnost
- velice vydatná s vysokou odolností proti vymývání, nedochází k vymývání stříkající vodou nebo vysoušení vlivem měnících se rozdílů teplot
- mazání bez obsahu kovů, bez nepříznivého ovlivnění senzorů v brzdných systémech
- neobsahuje kyseliny, je nevodivá a nekorozivní, tím je slučitelná téměř se všemi kovy a druhy gumy
- odolná vůči chladu, vysokým teplotám a odstříkující a slané vodě

Oblasti použití

Mazací, kluzný, separační a antikorozi prostředek pro dlouhodobé mazání vysoce namáhaných kluzných ploch a kloubových spojů. Také vhodný jako pomůcka při montáži strojů a k zabránění poškození a opotřebení ložisek, kluzných bodů, šroubových a zásuvných spojů při záběhu.

Technická data

Barvy	Průsvitný
Skladovatelnost	60 Měsíců
Teplotní odolnost	-30 - +120

Návod k použití

Odstraňte hrubé usazeniny drátěným kartáčem a důkladně je vyčistěte a odmastěte čističem brzd PETEC (č. výrobku 70060). Mazivo PETEC Slide-Lube rovnoměrně naneste na namáhané závity a povrchy a v případě potřeby díly smontujte. Upozornění: Nenášejte na brzdový kotouč a třecí stranu brzdového obložení. Vzhledem ke značnému množství aplikací, materiálů a jiných ovlivňujících faktorů je nezbytné provádět vlastní testování a zkoušku vhodnosti. Věnujte pozornost bezpečnostnímu a technickému listu! (Technické listy PETEC si můžete stáhnout na www.petec.de)

Velikosti balení

	
č. výrobku: 94435	č. výrobku: 94430
tuba 35 ml	dóza se štětcem 200 ml

Text ustanovení o odpovědnosti