

MONTÁŽNÍ LEPIDLO PRO LEPENÍ A TĚSNĚNÍ, ŠEDÉ

Vlastnosti

Elastické jednosložkové lepicí a těsnicí hmota, lze ji použít na savé i nesavé lepené povrchy.

- aplikace bez základního nátěru
- široký rozsah přilnavosti a vynikající těsnicí vlastnosti
- vysoká počáteční přilnavost a velká konečná pevnost
- elasticky a dynamicky vysoce zatížitelné
- tlumí rázy a vibrace
- pro vnitřní a vnější použití
- vytvrzuje i pod vodou
- lze ji přetřít disperzními barvami
- lze ji přelakovat
- bez izokyanátů, rozpouštědel, PVC a silikonů
- schválena pro potravinářské odvětví
- odolná vůči povětrnostním vlivům, stárnutí, UV záření, vodě a slané vodě

Oblasti použití

Výborně se hodí pro stavebnictví, řemesla, domácnost, hobby, průmysl a automobilový průmysl. Lepí kov, sklo, kámen, beton, omítku, dlaždice, přírodní kámen, dřevo, lakované povrchy, zrcadla, styren, sádrokartonové a dřevotřískové desky, karosérie a plechové díly, izolační panely.

Technická data

Báze	Jednosložkové modifikované silanové polymery
Barvy	šedá
Počáteční přilnavost	122
Vytvrzování	3
Systém vytvrzování	1S
Prodloužení při přetržení	350
Skladovatelnost	24 Měsíců
Tvrдост Shore A	58
Teplotní odolnost	-40 - +100
Doba kapání	15
Teplota zpracování	5°C - +40
Spotřeba	25
Pevnost ve smyku	2,6

Techlist

Návod k použití

Teplota zpracování: +5 °C až +40 °C. Povrch důkladně očistěte a odmastěte čističem PETEC Multi Cleaner (č. výrobku 82100 nebo 82200). Rozřízněte kartuši nad závitem, přičiňte trysku podle potřebné velikosti a našroubujte ji. Pomocí vytlačovací pistole PETEC (č. výrobku 81500) naneste na jednu stranu požadovanou tloušťku vrstvy ve tvaru housenky, upravte díly a pevně přitlačte. Teprve po kompletním vytvrzení ji lze přelakovat/přetřít vhodnými výrobky. Laky/barvy a jiná média obsahující rozpouštědla mohou bránit nebo znemožnit vytvrzení. K zajištění vhodnosti výrobku pro požadovanou aplikaci se v každém případě doporučuje provádět vlastní testování. Věnujte pozornost bezpečnostnímu a technickému listu! (Technické listy PETEC si můžete stáhnout na www.petec.de)

Velikosti balení



č. výrobku: 94629

290 ml