

VYSOCE VÝKONNÁ OPRAVÁRENSKÁ PÁSKA

Vlastnosti

- průhledná, odolná vůči teplotě a tlaku
- odolná vůči tlaku do 12 bar
- samosvařitelný efekt, bez lepení
- průhledná, extrémně pevná a odolná proti roztržení.
- odolná vůči teplotám a tlaku
- vhodná pro aplikace pod vodou
- odolná vůči nárazům
- lze ji aplikovat i na znečištěné předměty
- pro vnitřní a vnější použití
- odolná vůči povětrnostním vlivům, ultrafialovému záření a stárnutí
- odolná vůči vodě, slané vodě, chladicím a nemrznoucím kapalinám apod.

Oblasti použití

K utěšňování, izolaci a opravám hadic, kabelů a potrubí. Opravy v automobilovém průmyslu (hadice chladičů a motorů, zapalovací kabely, těsnění a držáky).

Technická data

Barvy	Transparentní
Skladovatelnost	36 Měsíců
Dielektrická pevnost	16
Teplotní odolnost	-65 - +260
Pevnost v tahu	4,82

Návod k použití

Teplota zpracování: +5 °C až +40 °C. Povrch důkladně očistěte a odmastěte čističem PETEC Multi Cleaner (č. výrobku 82100 nebo 82200). Opravářenskou pásku odstříhnete a odstraňte transparentní ochrannou fólii. Pásku vytáhněte o 1/3 délky a za stálého tahu ji oviňte kolem opravovaného místa - přitom je třeba dodržet přesah 30–50 %. K zajištění vhodnosti výrobku pro požadovanou aplikaci se v každém případě doporučuje provádět vlastní testování. Věnujte pozornost údajům uvedených v technickém listu! (Technické listy PETEC si můžete stáhnout na www.petec.de)

Techlist

Velikosti balení



č. výrobku: 94903

3mx25mmx0,5mm