

OPRAVÁRENSKÁ PÁSKA

Vlastnosti

samosvařitelná opravárenská páska, se kterou se snadno manipuluje a snadno se aplikuje.

- samosvařitelný efekt, bez lepení
- odolná vůči tlaku
- odolná proti nárazům a roztržení
- vynikající odolnost proti vodě, teplotě a UV záření
- lze ji aplikovat i na znečištěné předměty
- odolná vůči vodě, slané vodě, chladicím a nemrznoucím kapalinám apod.

Oblasti použití

K utěšňování, izolaci a opravám hadic, kabelů a potrubí. Opravy v automobilovém průmyslu (hadice chladičů a motorů, zapalovací kabely, těsnění a držáky).

Technická data

Barvy	černý
Skladovatelnost	36 Měsíců
Dielektrická pevnost	42
Teplotní odolnost	-40 - +90
Pevnost v tahu	2

Návod k použití

Teplota zpracování: +5 °C až +40 °C. Povrch důkladně očistěte a odmastěte čističem PETEC Multi Cleaner (č. výrobku 82100 nebo 82200). Opravárenskou pásku odstříhnete a odstraňte bílou ochrannou fólii. Pásku vytáhněte o 1/3 délky a za stálého tahu ji oviňte kolem opravovaného místa - přitom je třeba dodržet přesah 30–50 %. K zajištění vhodnosti výrobku pro požadovanou aplikaci se v každém případě doporučuje provádět vlastní testování. Věnujte pozornost údajům uvedených v technickém listu! (Technické listy PETEC si můžete stáhnout na www.petec.de)

Techlist

Velikosti balení



č. výrobku: 94905

5 m x 19 mm x 0,5 mm