

TĚSNĚNÍ NA ZÁVITY, MODRÉ

Vlastnosti

Vysoce viskózní, středně pevné a teplotně odolné univerzální závitové těsnění pro závity s velkou mezerou do 0,6 mm/4". Teplotní odolnost do +180 °C a tlaková odolnost do 60 barů. K utěsnění a zajištění kovových šroubových závitů vůči plynu, vzduchu, vodě, motorovým palivům, oleji a mnoha chemickým látkám.

- rychlé anaerobní vytvrzení
- odolné proti vibracím
- může nahradit konopí, pásky z PTFE a pevná těsnění
- snadná demontáž
- pro malé a velké šířky mezer
- odolné vůči palivu a oleji
- spolehlivě utěsňuje jemné, střední a hrubé závity
- odolné vůči korozi, vibracím, plynu, vzduchu, vodě, slané vodě, palivům, oleji, kapalnému plynu, chladicí kapalině a mnoha dalším chemikáliím

Oblasti použití

Instalační technika a oblast zdravotnictví, instalace potrubí, průmysl, automobilismus, hospodaření s vodou, plynový, chemický a ropný průmysl.

Technická data

Báze	anaerobní lepidlo
Barvy	modrá
Vytvrzování v hodinách	5 - 10
Systém vytvrzování	anaerobní
Funkční pevnost v hodinách	1 - 3
Manipulační pevnost	30-60
Skladovatelnost	36 Měsíců
Moment odtrhu	8 - 14
maxTlak	60
Pevnost ve smyku	4 - 6
Přemostění mezer	0,6
Teplotní odolnost	-55 - +180

Návod k použití

Teplota zpracování +5 °C až +35 °C. Šroubové spojení důkladně očistěte a odmastěte pomocí čistícího prostředku PETEC Multi Cleaner (č. výrobku 82100 nebo 82200). Po jedné straně naneste těsnění na závity PETEC a ihned spojte. Otočný spoj utáhněte na předepsaný utahovací moment. *Anaerobní vytvrzení probíhá bez přístupu vzduchu mezi kovovými plochami. Pro pasivní povrchy, velké šířky mezer, nízkou okolní teplotu a rychlejší vytvrzení doporučujeme anaerobní aktivátor PETEC (č. výrobku 90920). Vzhledem ke značnému množství aplikací, materiálů a jiných ovlivňujících faktorů je nezbytné provádět vlastní testování a zkoušku vhodnosti. Tmel pro závitové spoje montované výrobcem v plynových spotřebičích a komponentách. Testováno podle normy DIN EN 751-1. Není povoleno používat v plynových zařízeních podle DVGW-TRGI 2018. Věnujte pozornost bezpečnostnímu a technickému listu! (Technické listy PETEC si můžete stáhnout na www.petec.de)

Text ustanovení o odpovědnosti

Techlist

Velikosti balení

	
č. výrobku: 97210	č. výrobku: 97216
lahvička 100 g	lahvička 15 g, blistrová karta