

TĚSNĚNÍ NA TRUBKY A ZÁVITY, ŽLUTÉ, VYSOCE PEVNÉ

Vlastnosti

Vysoce viskózní, vysoce pevné a tlaku odolné těsnění na trubky a závitů pro velké závitů do M56/2" s mezerou do 0,3 mm. Teplotní odolnost do +150 °C a tlaková odolnost do 120 barů. K utěsnění a zajištění kovových šroubových závitů vůči plynu, vzduchu, vodě, motorovým palivům, oleji a mnoha chemickým látkám.

- rychlé anaerobní vytvrzení
- odolné proti vibracím
- může nahradit konopí, pásy z PTFE a pevná těsnění
- snadná demontáž
- pro malé a velké šířky mezer
- odolné vůči palivu a oleji
- spolehlivě utěsňuje jemné, střední a hrubé závitů
- odolné vůči korozi, vibracím, plynu, vzduchu, vodě, slané vodě, palivům, oleji, kapalnému plynu, chladicí kapalině a mnoha dalším chemikáliím
- Povolení NSF
- Povolení WRAS
- Povolení DVGW

Oblasti použití

Instalační technika a oblast zdravotnictví, instalace potrubí, průmysl, automobilismus, hospodaření s vodou, plynový, chemický a ropný průmysl.

Technická data

Báze	anaerobní lepidlo
Barvy	žlutá
Vytvrzování v hodinách	5 - 10
Systém vytvrzování	anaerobní
Odolné vůči tlaku	120 (pro plyn 10)
Funkční pevnost v hodinách	1 - 3
Velikost závitů do	M56
Manipulační pevnost	15-30
Skladovatelnost	36 Měsíců
Moment odtrhu	18 - 24
Pevnost ve smyku	6 - 13
Přemostění mezer	0,3
Teplotní odolnost	-55 - +150

Techlist

Návod k použití

Teplota zpracování +5 °C až +35 °C. Důkladně očistěte a odmastěte šroubový spoj pomocí PETEC Multi Cleaner (č. výrobku 82100 nebo 82200). Naneste těsnění na trubky a závit PETEC po jedné straně a ihned spojte. Otočný spoj utáhněte na předepsaný utahovací moment. *Anaerobní vytvrzení probíhá bez přístupu vzduchu mezi kovovými plochami. Pro pasivní povrchy, velké šířky mezer, nízkou okolní teplotu a rychlejší vytvrzení doporučujeme anaerobní aktivátor PETEC (č. výrobku 90920). K zajištění vhodnosti výrobku pro požadovanou aplikaci se v každém případě doporučuje provádět vlastní testování. Tmel pro závitové spoje montované výrobcem v plynových spotřebičích a komponentách. Testováno podle normy DIN EN 751-1. Není povoleno používat v plynových zařízeních podle DVGW-TRGI 2018. Věnujte pozornost bezpečnostnímu a technickému listu! (Technické listy PETEC si můžete stáhnout na www.petec.de)

Velikosti balení



č. výrobku: 97217

50 g