

OCEL POWER

Vlastnosti

Rychle vytvrzující dvousložková plastelína pro opravy, lepení a vyplňování.

- snadná aplikace díky vynikající přilnavosti
- extrémně vysoká pevnost
- rychlé vytvrzování i pod vodou
- nekorodující
- lze přelakovat
- univerzálně použitelné uvnitř i venku
- lze dále opracovat, např. broušení, vrtání, řezání závitů, řezání pilou
- odolné vůči vodě, slané vodě, chladicí kapalině, oleji a mnoha chemikáliím a v omezené míře i palivu

Oblasti použití

Vhodná k lepení, vyplňování, utěsňování trhlin, děr, špatně vyvrtaných otvorů, výduchů. Pro opravy a rekonstrukce kovových (železo, ocel, litina, hliník, slitiny atd.), keramických, betonových, dřevěných a plastových dílů. Pro rychlé a trvalé opravy, např.: nádrží, chladičů, potrubí, závitů, nádrží, žlabů, karosérií a plechových dílů.

Technická data

Báze	Epoxidová pryskyřice
Barvy	šedá
Vytvrzování v minutách	30
Systém vytvrzování	2S
Stlačitelnost	55
Manipulační pevnost	10
Skladovatelnost	18 Měsíců
Tvrdost Shore A	80
Teplotní odolnost	-50 - +180
Doba kapání	4
Pevnost ve smyku	6,2

Návod k použití

Teplota zpracování +5 °C až +30 °C. Povrch dle možnosti obracejte a důkladně vyčistěte a odmastěte přípravkem PETEC Multi Cleaner (č. výrobku 82100 nebo 82200). Odřízněte požadované množství plastelíny Ocel POWER a odstraňte průhlednou ochrannou fólii. Hněťte Ocel POWER, dokud nezíská jednotnou šedou barvu. Do tří minut naneste plastelínu přímo na opravované místo a pevně ji přitlačte, zatlačte do trhlin a otvorů. Následné zpracování (např. broušení, lakování) je možné až po vytvrzení lepidla. Laky a jiná média obsahující rozpouštědla mohou bránit nebo znemožnit vytvrzování. Vzhledem ke značnému množství aplikací, materiálů a jiných ovlivňujících faktorů je nezbytné provádět vlastní testování a zkoušku vhodnosti. Věnujte pozornost bezpečnostnímu a technickému listu! (Technické listy PETEC si můžete stáhnout na www.petec.de)

Techlist

Velikosti balení

	
č. výrobku: 97350	č. výrobku: 97450
Balení 50 g	50 g, blistrová karta