

TĚSNICÍ HMOTA UNIPLAST

Vlastnosti

Přídavek k těsněním z pevných látek.

- optimalizuje těsnění z pevných látek (jako např. korek, papír, pryž, kov) a dlouhodobě zlepšuje těsnicí vlastnosti
- zůstává plastická, nevytvrzuje
- okamžité další zpracování
- bez silikonů a rozpouštědel
- odolná vůči vodě, slané vodě, olejům, palivům, chladicí kapalinám, ochranným prostředkům proti zamrzání a mnoha dalším chemickým látkám

Oblasti použití

Spojuje pouzdra, čerpadla, povrchy a příruby v kombinaci s pevným těsněním.

Technická data

Barvy	modrá
Systém vytvrzování	plastická
Funkční pevnost	okamžitě
Skladovatelnost	36 Měsíců
Teplotní odolnost	-50 - +180
Viskozita	1.200.000

Návod k použití

Teplota zpracování: +5 až +35°C. Těsnicí plochy důkladně očistěte a odmastěte přípravkem PETEC Multi Cleaner (č. výrobku 82100 nebo 82200). Po nanesení těsnicí hmoty ihned proveďte montáž. Vzhledem ke značnému množství aplikací, materiálů a jiných ovlivňujících faktorů je nezbytné provádět vlastní testování a zkoušku vhodnosti. Věnujte pozornost bezpečnostnímu a technickému listu! (Technické listy PETEC si můžete stáhnout na www.petec.de)

Techlist

Velikosti balení



č. výrobku: 97510

tuba 80 ml, blistrová karta