

ZÁKLADNÍ NÁTĚR NA PLASTY VE SPREJI

Vlastnosti

- krátká doba odvětrávání
- bezbarvý
- vylepšená přilnavost, zejména u obtížně lepitelných plastů

Oblasti použití

Pojivo pro zlepšení přilnavosti jednosložkových a dvousložkových lepidel k plastům. Základní nátěr na plasty PETEC zlepšuje přilnavost lepidel, zejména u nízkoenergetických nebo obtížně lepitelných plastů, jako jsou PE, PP, PU, PC, PA, EPDM, POM, teflon, PTFE, PVC, plexisklo, GFK apod.

Technická data

Barvy	Transparentní
Doba odvětrání	5-10
Skladovatelnost	36 Měsíců
Teplota zpracování	+5 - +30

Návod k použití

Teplota zpracování: +5 °C až +30 °C. Povrchy důkladně očistěte a odmastěte čističem PETEC Multi Cleaner (č. výrobku 82100 nebo 82200). Před použitím dózu dobře protřepejte. Základní nátěr na plasty rovnoměrně nastříkejte na oba lepené povrchy ze vzdálenosti cca 25 cm. Po dodržení doby odvětrávání* lze pokračovat v lepení. Nutná je vlastní zkouška snášenlivosti materiálu. Věnujte pozornost bezpečnostnímu a technickému listu! (Technické listy PETEC si můžete stáhnout na www.petec.de)

Velikosti balení



č. výrobku: 98315

150 ml