

RUSTOMDANNERSPRAY

Egenskaber

- Ruststop og primer
- forhindrer yderligere rustdannelse
- høj krybekapacitet
- meget god vedhæftning, primere udelades
- kompatibel med mange materialer
- silikonefri
- modstandsdygtig over for vand, saltspray, lette syrer og baser

Anvendelsesområder

PETEC Rustomdannerspray, som er baseret på akrylharpiks, trænger igennem eksisterende rust, stopper udviklingen af rust og forsegler overfladen på lang sigt, og kan efterfølgende lakeres. Til anvendelse på biler, bygge- og landbrugsmaskiner samt inden for industri og håndværk.

TekniskeData

Hærdning	14
Opbevaringstid	36 Måneder
Temperaturbestandighed	-40 - +80

Brugsanvisning

Bearbejdningstemperatur: +5 °C til +25 °C. Dåsen skal omrystes grundigt før brug. Fjern grove aflejringer med en stålbørste, og rengør og affedt grundigt med PETEC-bremserenser (varenr. 70060). Spray PETEC Rustomdannerspray på det korroderede sted og lad den virke i ca 7 minutter. Rustomdanner fungerer kun på korroderede overflader (ingen flyverust). Gentag denne fremgangsmåde en til to gange. Må ikke komme i kontakt med plast eller lak. Efter 14 timer overfladen lakeres. Må først lakeres med egnede produkter efter fuldstændig hærdning.

Lakker og andre opløsningsmiddelholdige medier kan blokere eller ødelægge hærdningen. For at sikre produktets egnethed til den ønskede anvendelse bør der i alle tilfælde foretages en prøve. Efter brug skal dåsen drejes og ventilen sprayeres tom. Overhold anvisningerne i det tekniske sikkerhedsdatablad! (Download PETEC datablade på www.petec.de)

Bundtstørrelser



varenr.: 70040

500 ml