

RUSTKONVERTER PENSELDÅSE

Egenskaber

- Grundering og primer
- forhindrer yderligere rustdannelse
- afrustet og forseglet
- fremragende vedhæftning
- kompatibel med mange materialer
- kan også bruges på fugtige overflader
- miljøvenlig, giftfri
- Afvaskning er ikke påkrævet
- kan spartles over med polyester- og epoxyspartel
- silikonefri
- modstandsdygtig over for vand, saltspray, lette syrer og baser efter overlakering

Anvendelsesområder

PETEC Rustkonverter-penseldåse på akrylharpiksbasis, gennemtrænger eksisterende rust, stopper rustudvikling og forsegler overfladen i længere tid, hvilket gør, at den efterfølgende kan lakeres. Til anvendelse på biler, huset, bygge- og landbrugsmaskiner samt industri og håndværk.

TekniskeData

Hærdning	3
Opbevaringstid	60 Måneder
Opbevaringstemperatur	+5 - +35
Temperaturbestandighed	-40 - +80

Brugsanvisning

Bearbejdningstemperatur: +5 °C til +35 °C. Dåsen skal omrystes grundigt før brug. Fjern grove aflejringer med en stålborste, og rengør og affedt overfladen grundigt. Påfør PETEC Rustomdanner på det korroderede sted og lad den virke. Spartl eller lakér området med kommercielt tilgængelige systemer efter en reaktions-/hærdningstid på 3 timer. For at sikre produktets egnethed til den ønskede anvendelse bør der i alle tilfælde foretages en prøve. I tilfælde af kontakt med malede overflader skal du straks fjerne rustomdanneren med vand. Luk dåsen efter brug. Overhold anvisningerne i det tekniske sikkerhedsdatablad! (Download PETEC datablade på www.petec.de)

Bundtstørrelser



varenr.: 70042

250 ml